



A3-211-300



STERILIZZATRICE AD ARIA CALDA mod. "SMALL"

Struttura esterna in acciaio inossidabile. Struttura interna, griglia, bacinella estraibile, porta e controporta costruite interamente in acciaio inox. Struttura interna e porta con guarnizione in gomma al silicone atossica, coibentate con fibra di vetro. Resistenza corazzata in acciaio inossidabile. Temporizzatore 0-120 minuti che disinserisce l'apparecchio alla fine del tempo programmato. Termometro a sonda 0°-200°. Termoregolatore a sonda 0°-200°. Termostato di sicurezza. Spia luminosa rossa che indica l'inserimento della linea. Spia luminosa verde che indica la resistenza in funzione. 230V - 50/60 Hz.



DRY HEAT STERILIZING UNIT mod. "SMALL"

Outer case made of stainless steel. Inner structure, grid, removable perforated tray, hinged lid completely made of stainless steel. Inner structure and lid with nontoxic silicon rubber gasket, insulated by high grade glass wool. Stainless steel armoured heating element. Timer from 0 to 120 minutes, which disconnects the device at the end of the programmed time. Probe thermometer 0° - 200°. Probe thermo-regulator 0° - 200°. Safety thermostat. Red pilot light that shows the line insertion. Green pilot light that points out the resistance operation. 230V - 50/60 Hz.



STERILISATEUR A AIR CHAUD mod. "SMALL"

Structure extérieure en acier inoxydable. Structure intérieure, grille, bassin amovible, porte et contre-porte complètement construits en acier inoxydable. Structure intérieure et porte avec garniture en caoutchouc en silicone atoxique, isolées avec fibres en verre. Résistance armée en acier inoxydable. Temporisateur 0-120 minutes, qui débranche l'appareil à la fin du temps programmé. Thermomètre à sonde 0°-200°. Thermorégulateur à sonde 0°-200°. Thermostat de sécurité. Voyant lumineux rouge qui indique l'insertion de la ligne. Voyant lumineux vert qui indique la résistance en fonction. 230V-50/60 Hz.



ESTERILIZADOR A AIRE CALIENTE mod. "SMALL"

Estructura externa y interna, bandeja, estanque perforada extraíble y puertas totalmente contruidos de acero inoxidable. Caja interna y puerta con guarnición en silicona atóxica, aisladas con lana de vidrio. Resistencia acorazada de acero inoxidable. Temporizador de 0 a 120 minutos que desconecta el aparato a finales del tiempo programado. Termómetro 0° - 200°. Termostato de seguridad. Luz roja que indica la inserción de la alimentación eléctrica y luz verde que indica el funcionamiento de la resistencia. 230V- 50/60 Hz.

Mod.	Misure esterne	Misure interne	Capacità
	Overall dimensions	Internal dimensions	Capacity
	Dimensiones exteriores	Dimensiones interiores	Capacité
	Medidas externas	Medidas internas	Capacidad
A3-211-300	400x295x170 h mm.	300x125x80 h mm.	3 lt.
A3-212-400	500x325x170 h mm.	400x160x80 h mm.	5 lt.