

INJECT S

Pompa per infusione





Inject S è la giusta scelta per l'infusione intravenosa, intra-arteriosa, epidurale o sottocutanea dei medicinali. Il dispositivo è caratterizzato da: Funzionamento semplice ed intuitive – inserimento semplice dei parametric grazie al tastierino numerico – modalità manuale e automatic del bolo – il menu impostazioni consente la personalizzazione della pompa – funzioni anti-bolo e anti-sifone aumentano la sicurezza del paziente – La volumetria permette di modificare i parametri di infusione senza interruzione dell'infusione – La libreria contiene 15 nomi di farmaci e può essere aggiornata facilmente dall'operatore.

Technical data	
Portata	0.1 - 99.9 ml/h in 0.1 ml/h steps 100 -1500 ml/h in 1 ml/h steps
Volume limite	0.1 – 9999 ml
Volume di infusione (VTBI)	0.1 - 99.9 ml in 0.1 ml steps 100 to 999 ml in 1 ml steps o volume illimitato
Tempo di infusione	1s – 99h 59min 59 sec
(KOR) rate	0.1 ml/h -10 ml/h in 0.1 ml/h steps
KOR volume	1% of the syringe volume
Tempo di stand-by	1 - 999 min in 1 min steps
Volume infused	0.1 to 9999 ml
Precisione volumetrica con siringhe approvate	± 2% (in accordo alla EN 60601-2-24)
Siringhe compatibili, ml	5 – 100 ml dei produttori principali
Allarme pressione di occlusione	Bassa - 40±15kPa, media 80±25kPa, alta 120±35kPa
Log eventi	Non meno di 2000 eventi
Velocità di bolo	10 -1500 ml/h in 1 ml/h steps
Volume bolo	0.1 – 99.9 ml in 0.1 ml steps
Volume Massimo in condizione di primo guasto	<0,5 ml
Allarmi (messaggi)	Batteria scarica – Errore XX – Stantuffo non inserito – Morsetto aperto – Occlusine – occlusion o fine – siringa vuota – fine infusione. STOP – fine del profilo. STOP – siringa vuota. KOR – fine infusione. KOR – batteria scarica con led lampeggiante– X min pre allarme – 2 min inattività.
Opzioni selezionabili per le operazioni personalizzate	Attivabile tramite menu set-up: VTBI Volume nel tempo Volume di infusione: xxxx ml/h Bolo manual/automatico Programmazione velocità di bolo Limite velocità di bolo: xxxx ml/h Volume totale sul display Salvataggio automatico Nome medicinale Volumetria Standby blocco tastiera Modalità silenziosa funzione KOR velocità KOR XX ml/h Data e ora Modalità di infusione: Velocità continua pompa semplice Profilo TIVA
Protezione	Class II, CF, IP42
Condizioni operative	+5 to +40 °C
Condizioni di stoccaggio	-20 to +40 °C
Alimentazione	(220 -230) VAC ± 10%, 50/60 Hz, o batteria interna ricaricabile
Assorbimento	10 VA (max)
Batteria	Integrata NiMH 9.6 V 1800 mAh
Durata batteria	14 h @ 5 ml/h
Tempo ricarica batteria	Fino a 24 hours
Peso	2.6 kg
Dimensioni	135x305x195 cm
Standard	EN 60601-(1, 1-2, 1-6, 1-8, 2-24)
Optional	Fissaggio 10g (SV04034D)
	SV04033C – Inject S Pompa infusione
	Distributed by Spencer Italia S.r.l.
	(E ₀₄₀₈

Rev.2 (15/01/2018)